

PINTURA BASE
TABACO

1. DESCRIPCIÓN

Pintura mate en color tabaco y con alta lavabilidad, formulada en base a resinas estireno acrílicas, dióxido de titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados.

2. APLICACIONES

Producto indicado para interior y exterior.

3. PROPIEDADES

- ✓ Acabado mate
- ✓ Excelente relación calidad-precio
- ✓ Poder cubriente.
- ✓ Lavabilidad
- ✓ Color tabaco.
- ✓ No salpica ni gotea.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo: Copolímeros estireno acrílicos.

Pigmentos: dióxido de titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados.

Densidad: 1.37 Kg./l.

Viscosidad: 110 KU UNE- 48-076-86

Secado: 45 minutos al tacto, Repintado 130 minutos UNE 48-086-64.

COV Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)

Contenido máx. en COV: 20 g/l

Rendimiento teórico* 8-10 m^2 / l.

*El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

5. MODO DE EMPLEO

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de impurezas como polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Si se trata de superficies pintadas y éstas se encuentran en buen estado, limpiar y aplicar una capa de pintura Para utilizar el producto es necesario homogeneizarlo perfectamente antes de su aplicación.

Disolvente: Agua

Para utilizarlo como tinte, añadir directamente a la pintura que se desea colorear. Adicionar poco a poco hasta conseguir el color deseado.

Para utilizarlo directamente como pintura coloreada, diluir en un 5% de agua. Será necesario dar dos capas de pintura.

Útiles de Aplicación: Brocha/rodillo Pistola aerostática

Limpieza de útiles: Agua.

6. PRECAUCIONES

No aplicar la pintura a temperaturas inferiores a 5º C, ni superiores a 50º C. Manténgase los envases fuera de la radiación directa. Mantenerlos fuera del alcance de los niños.

7. PRESENTACIÓN

Envases de

3,8l	5kg
0,73l	1 kg

8. OBSERVACIONES

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La información contenida en esta ficha sirve de guía al usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulte la ficha de datos de seguridad del producto.